

Jøtul Terrazza

Jøtul Terrazza

PL - Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi	2
LT - Montavimo instrukcija	4



Jøtul Terrazza



Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu. Prašome šią instrukciją pasilikti, nes jos jums gali prireikti ateityje.

POLSKI

Bezpieczeństwo

Montaż kominka musi przebiegać zgodnie z krajowymi przepisami. W trakcie montażu produktu należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych, w tym dotyczących norm krajowych i europejskich. Kominek należy w szczególności umieścić w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, uwzględniając takie aspekty, jak iskry, rozżarzone paliwo i promieniowanie.

W trakcie ustalania lokalizacji kominka należy porozmawiać z sąsiadami, uwzględniając takie kwestie, jak dym i zapach.

UWAGA! Kominka nie wolno umieszczać na powierzchni materiałów palnych!

Dane techniczne

Wysokość:	118 cm
Szerokość:	50 cm
Głębokość:	50 cm
Waga:	30 kg

Konserwacja

Kominek wytwarzany jest z blachy ze stali Corten o grubości 2 mm, która po krótkim czasie pokrywa się szorstką „rdzą”. Ten rodzaj stali nie wymaga malowania, zaś na zewnątrz budynków na wiele lat pokrywa się powłoką przypominającą rdzę.

Uwaga! Powierzchni kominka nie należy poddawać jakiegokolwiek obróbce.

Montaż

Rys. 1




Rys. 2




Umieścić stalowe blachy obok siebie (Rys. 1 i 2)

Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Zamontować śruby i nakrętki w wycięciach zgodnie z rysunkami (Rys. 3, 4, 5 i 6).

Rys. 6




Rys. 7



Postawić kominek stopkami do góry w celu ułatwienia sobie montażu płyty spodniej.

Rys. 8



Opuścić płytę spodnią przez otwór.

Rys. 9



Zamontować śruby pod płytą spodnią

Rys. 10



Nałożyć płytę górną tak, by kątowniki były skierowane w dół.

Rys. 11



Kominek jest gotowy do użytku.

LIETUVOS

Saugumo nurodymai

Židinytis turi būti montuojamas laikantis šalies vietinių įstatymų ir reglamentų bei atsižvelgiant į visus reglamentuojančius dokumentus, įskaitant tuos, kurie nurodo nacionalinius ir Europietiškus standartus. Taip pat židinytis privalo būti įrengiamas saugiu atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų, pvz., žiežirbų/ karštų anglių ar karštų skleidžiančių medžiagų.

Nepamirškite pasitarti su kaimynais dėl židinio įrengimo vietos, nes jis skleidžia dūmus ir specifinį kvapą.

Dėmesio! Židinio negalima montuoti ant paviršiaus, pagaminto iš greitai užsiliepsnojančių medžiagų!

Techniniai duomenys

Aukštis:	118 cm
Plotis:	50 cm
Gylis:	50 cm
Svoris:	30 kg

Priežiūra

Židinytis pagamintas iš 2 mm storio COR-TEN plieno, kuris po neilgo laiko tarpo pasidengia „šurkščiu“ paviršiniu rūdies primenančiu sluoksniu. Šios plieno rūšies nereikia dažyti. Po kelerių metų oro sąlygomis COR-TEN plienas suformuoja patvarų apsauginį sluoksnį, kuris savo išvaizda primena rūdį.

Dėmesio! Židinio paviršius nėra apdorotas

Židinio montavimas

pav. 1



pav. 2




Pastatykite plienines plokštes (židinio sienelės) vieną prieš kitą (1 ir 2 pav.).

pav. 3



pav. 4



pav. 5



Prisukite varžtus ir veržles prie bėgelių kaip parodyta (3, 4, 5 ir 6 pav.).

pav. 6




pav. 7



Apverskite židinjį jo viršūne žemyn. Taip bus lengviau sumontuoti apatinę jo plokštę (dugną).

pav. 8



Numeskite apatinę plokštę žemyn per angą.

pav. 9



Prisukite varžtus po apatinę plokštę.

pav. 10



Uždėkite viršutinę plokštę kampais žemyn.

pav. 11



Židinyš paruoštas naudojimui.

Cat. no. 10026589 (223511)-P01
Jøtul AS, Feb. 2010

Jøtul prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem, w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał, czy wymiary.

Jakość

Jøtul AS funkcjonuje w oparciu o system kontroli NS-EN ISO 9001 obejmujący rozwój, produkcję i dystrybucję pieców i wkładów kominkowych. Ta polityka daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i zapewnia najwyższą jakość produktu, co jest wynikiem wieloletnich doświadczeń istniejącej od 1853 roku firmy Jøtul.



JOTUL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Twarda 12 A
80-871 Gdańsk
Polska